

REVITALIZACE BUDILOVA NÁMĚSTÍ, PLZEŇ - LITICE



LEGENDA

- ■ ■ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- KRESBA NÁVRHU: KOMUNIKACE
- KRESBA NÁVRHU: ZELENĚ
- VRSTEVNICE (PO 2 M)
- KOTY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÁ: ASFALTOVÁ ŽIVICE (STAV)
- KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÁ: ŽULOVÁ DLAŽBA (VELKÁ KOSTKA)
- KOMUNIKACE - PRŮJEZD ZAKÁZÁN: ŽULOVÁ DLAŽBA (STŘEDNÍ KOSTKA)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍŽDĚNÉ, PŘEJEZDOVÉ PRAHY: ŽULOVÁ DLAŽBA (STŘEDNÍ KOSTKA)
- VJEZD-FARA: ZACHOVÁNÍ DLAŽBY ZE ŽULOVÝCH DESEK (NOVÉ PŘESKLÁDÁNÍ + BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠI: ŽULOVÁ DLAŽBA (MALÁ KOSTKA)
- RAMPY PRO PĚŠI, SCHODY: ŽULOVÁ DLAŽBA (MALÁ KOSTKA)
- CESTY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠI: KAMENNÁ ŠTĚTOVANÁ DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNI: ŽULOVÁ NEBO ŠTĚTOVANÁ DLAŽBA S ŠIROKÝMI SPÁRAMI K ZATRAVNĚNÍ
- CESTY PRO PĚŠI: MLAT+ OBRUBA ZE ŠTĚTU

Pozn.: Všechny obrubníky budou řešeny jako úrovně, bez výškové segregace a z materiálu odpovídajícího charakteru lemovaného povrchu (tzn. 1 - 2 řady zapuštěných žulových kostek nebo štětovaná dlažba).

PLOCHY ZELENĚ

- TRÁVNÍK - STÁVAJÍCÍ
- VÝŠKOVÉ ÚPRAVY TERÉNU: SVAHOVÁNÍ
- ÚPRAVY VSAKOVÁNÍ PLOCH: DRENÁŽE
- STROMY: ZACHOVÁNÉ + NAVRŽENÉ

Pozn1.: V plochách určených k úpravě vsakování dešťových plov bude provedena úprava terénu a vysvahování směrem k plochám určeným ke vsakování, které budou opatřeny drenážními vrstvami. Po realizaci nového funkčního systému odvodnění se doporučuje výměna substrátu a následné založení trávníku spíše intensivního typu

Pozn.2: Zcela nevhodné pro výsadbu jsou nepůvodní introdukované dřeviny, zvláště jehličnany. Vhodnými dřevinami jsou lípy, jirouce, javory, jasany, duby; z ovocných stromů pak ořešáky a hrušně.

OBJEKTY

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A ZDI
- SOCHA IMMACULATY
- VHODNÉ PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ MOBILIÁRE K SEZENÍ
- OPĚRNÉ ZDI A ZÍDKY
- UKOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

OPOCENÍ MŠ:

- ZDĚNÁ KONSTRUKCE
- PLETIVO

Pozn.: Zcela nepřijatelné pro opěrné zdi, zídky a oplocení MŠ ve vazbě na kostel a sochu je vyzdění konstrukce (nebo její podezdívky) z prefabrikovaných betonových dílců, nebo lepený obklad. Vhodným materiálovým řešením je vyzdění podezdívky (případně celé zdi) z plných lícových cihel bez omítnutí nebo kamenná zeď z lámávaného kamene skládaného do nerovných řádků.

PROSTOROVÁ REGULACE PRO DOSTAVBU MŠ:

- STAVEBNÍ ČÁRA NEPŘEKROČITELNÁ
- MAX. ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 170 M²
- MAX. VÝŠKA ZÁSTAVBY: 1NP (MAX. VÝŠKA HŘEBENE 5 M)
- ULIČNÍ ČÁRA - VYMEZENÍ AREÁLU MŠ
- ➔ VSTUPY
- ➔ VJEZDY

M 1:500

SITUACE: NÁVRH

09 / 2013, ZMĚNA 01 / 2014

PŘÍLOHA 8